



WITH
Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY



Shell Helix Ultra 5W-30

全合成车用机油，配备高性能发动机

壳牌超凡喜力采用壳牌顶级活性清净技术调配而成，通过防止产生削弱动力的高温沉积物和磨损保护，帮助高性能发动机发挥最大效率。壳牌超凡喜力还帮助发动机减小摩擦进而提高燃油经济性。

Proud Drivers Choose Shell Helix

性能优势

• 壳牌顶级活性清洁技术

帮助保护高性能发动机阻止产生削弱发动机动力和性能的高温沉积物。

• 卓越的抗磨损、耐腐蚀效能¹

帮助延长发动机使用寿命，金属表面磨损保护，中和燃烧产生的腐蚀性酸。

• 低粘度、低摩擦

可将燃油经济性提高最多1.4%²。

• 活性清洁

帮助清除使用质量较差的机油所遗留的油泥³。

• 有效防止机油老化变质⁴

在整个换油周期内提供始终如一的保护。

• 低挥发性配方⁵

降低油耗，降低补油换油频次。

• 优异的低温性能

在寒冷天气下实现更轻松地起动发动机，更快的流动性实现更快速“暖机”⁶。

• 整车制造商认证

获得众多高性能机动车的使用认证。

• 支持多种燃料

可用于汽油、柴油和天然气发动机，同时也适用于生物柴油和汽油/乙醇混合燃油。

¹ 基于第三方实验室的Sequence IVA和Sequence VIII发动机试验，较之于API SN标准。

² 基于相比于工业参考油的ACEA M 111燃油经济性测试。

³ 基于油泥清除试验。

⁴ 基于第三方实验室的Sequence IIIG试验，较之于API SN标准。

⁵ 基于NOACK挥发损失试验和设备制造商的要求。

⁶ 较之于高粘度机油。

主要应用

- 壳牌超凡喜力采用全合成配方，无论在炎热还是极寒气候下以及各种驾驶条件下为发动机提供卓越保护。壳牌极净超凡喜力可用于现代的汽油、柴油（无颗粒过滤器）和天然气发动机，同时也适用于生物柴油和汽油/乙醇混合燃油。

技术规格与认证

- API SL/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- BMW LL-01
- MB-Approval 229.5, 226.5
- VW 502.00, 505.00
- Renault RN 0700, 0710
- 满足API SN/CF发动机测试要求。
- 为您的车辆或者设备寻找合适的壳牌喜力产品，请登录壳牌LubeMatch网站：<http://lubematch.shell.com>
- 此处没有提及的应用建议，可咨询壳牌销售代表或者壳牌润滑油经销商代表，也可以咨询壳牌技术服务热线。

典型数据

属性			方法	Shell Helix Ultra 5W-30
运动粘度	@100°C	cSt	IP 71	12.2
运动粘度	@40°C	cSt	IP 71	68.2
高温高剪切粘度	@150°C	m PaS		3.5
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	17700
密度	@15°C	kg/l	IP 365	0.840
闪点(Pmcc)		°C	IP 34	215
倾点		°C	IP 15	-39

以上数据是当前产品典型值。今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。

健康、安全与环境

• 健康和安全

壳牌超凡喜力若是在建议场合正确使用，并保持良好个人卫生和劳动保护措施，油品不会对健康和安全造成危害。

避免皮肤接触，处理废油时要戴隔离手套，一旦皮肤粘上油品，要立刻用肥皂水和清水冲洗。

相应材料安全数据表中提供了健康与安全指南，该资料可向壳牌销售代表索取（可查询壳牌网站<http://www.epc.shell.com/>）。

• 保护环境

如需要处理使用过的油品，请送至当局指定的回收点，不可将其排入下水道、土壤或水中。